



## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 34/DWU/24



24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zasuwy klinowe kołnierzowe numer katalogowy 2800**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **ZK2**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do stosowania w naziemnych i podziemnych systemach wodociągowych przesyłających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w celu otwarcia lub zamknięcia przepływu**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno, [www.akwa.com.pl](http://www.akwa.com.pl)**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
**PN-EN 1074-1 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne”**  
**PN-EN 1074-2 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa”**  
**PN-EN 558 „Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy”**  
**PN-EN 1092-2 „Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”**  
**PN-EN 1563 „Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne”**

8. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA                                                         | 16 bar                           | PN-EN 1074-1<br>PN-EN 1074-2 |
| Maksymalne ciśnienie dopuszczalne PMA                                                      | 20 bar                           |                              |
| Dopuszczalne miejscowe ciśnienie próbne PEA                                                | 25 bar                           |                              |
| Temperatura robocza                                                                        | od 0°C do 40°C                   |                              |
| Maksymalny moment napędowy MOT                                                             | 1 x DN [Nm]                      |                              |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Gniezno, dn. 04.09.2024 r.

Kierownik Działu  
Mariusz Trudziński  
mgr inż. Mariusz Trudziński

NIP: 784-21-43-784,  
VAT UE: PL7842143784  
Regon: 639831249  
tel. +48 61 426 44 01  
fax +48 61 426 44 05  
<http://www.akwa.com.pl>

e-mail: [marketing@akwa.com.pl](mailto:marketing@akwa.com.pl)  
[sprzedaz@akwa.com.pl](mailto:sprzedaz@akwa.com.pl)  
[export@akwa.com.pl](mailto:export@akwa.com.pl)  
ALIOR BANK S.A. - CENTRALA  
20 2490 0005 0000 4530 4647 4944  
BDO: 000025819

Kapitał zakładowy: 12.008.000zł  
Spółka zarejestrowana:  
Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Rejestr Przedsiębiorców:  
Numer pozycji 0000011092  
Data wpisu: 09.05.2001 roku pozycja rejestru 1

